

TOKYO SH/\RiN



WHEEL CATALOG

EXCLUSIVE / TRUCK&BUS




SAFE SUPPORT FOR 毎日の業務を安

コストパフォーマンスに優れたトラック・バス専用スチ

ISO SERIES

ボルト穴数 8 🕡

COLOR:SILVER



新ISO規格品

22.5x7.50

	_				
オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚		
162	335	10	13		
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ		
281	平座	41.0kg	V3-20-1AA		
適合タイヤサイズ					
265/60R22.5	255/70R22.5 2	35/70R22.5	275/70R22.5		
255/80R22 5	10R22 5 11R23	5 11/70R2	2 5 275/80R22 5		

品番 IS-25 新ISO規格品

22.5x8.25



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	マ ディスク板厚
165	335	10	14
ハブ穴径	ナット座形	状 重量	適合バルブ
281	平座	46.0kg	V3-20-1AA
	適合	タイヤサイズ	
285/60R22.5	255/70R22.5	265/60R22.5	275/70R22.5
295/70R22.5	275/80R22.5	255/80R22.5	11R22.5 12R22.5

バルブ 税込価格¥1,650 税込価格¥6**7,210**



19.5x6.75



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚	
147	275	8	13	
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	
221	平座	31.0kg	V3-20-1A	
適合タイヤサイズ				

アバルブ税込価格¥1,650 税込価格¥57,530



品番 TB-70

17.5x6.75



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚		
135	225	10	12		
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ		
176	平座	25.0kg	V3-20-4		
適合タイヤサイズ					

JIS SERIES

ボルト穴数 🚱

COLOR:SILVER



22.5x7.50



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
162	285	8	13/14
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
221	球面座(R22)	44.0/45.0kg	V3-20-6

我这価格¥1,650 税込価格¥**61,9**30



品番 TB-20

22.5x8.25



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚	
165	285	8	13	
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	
221	球面座(R22)	43.0kg	V3-20-6	
適合タイヤサイズ				

11R22.5 12R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 295/70R22.5 295/80R22.5

ェアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格¥**71,280**



品番 TB-30

19.5x6.75



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
147	285	8	13
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
221	球面座(R22)	29.5kg	PVR-51B
	適合タイ	ヤサイズ	
	245/70R19.5		
※ オフセット1	47mm車用 (12)	6mm壮美不可)	

\$\text{\$1,650} 税込価格\text{\$455,330}



DAILY OPERATIONS

全にサポートするトラック・バ

-ルホイール[TKW]。シンプルなデザインながら、ISO規格やLI値にも対応したモデルも

中型·小型 SERIES \

ボルト穴数 5 6

COLOR:SILVER



7.5x6.00

フロ:	ント・リア\	Wタイヤ用	
ヹ ット	P.C.D	ボルト穴数	ディ

37671	r.c.D	ツハケー・ソノダズ	ノイヘノ収件
120	203.2	5	10
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
146	球面座(R22)	22.3kg	PVR128A
	適合タイ	′ヤサイズ	
215/70R17 5			

・補修用パーツ: エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格¥38,830



7.5x6.00

プロント・リアWタイで用					
オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚		
135	222.25	6	12		
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ		
164	球面座(R22)	24.0kg	PVR51A		
※ヘクノおサノブ					

·補修用パーツ: エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格¥38<u>,</u>830



7.5x6.00

フロント・リアWタイヤ用					
オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚		
135	222.25	6	9		
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ		
164	球面座(R22)	17.6kg	PVR51A		
	流会タイ	'ヤサイズ			



品番 TB-60

7.5x6.00

_				
オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚	
127	222.25	6	12	
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	
164	球面座(R22)	24.0kg	PVR51A	
滴合タイヤサイズ				

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚		
127	222.25	6	9		
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ		
164	球面座(R22)	17.6kg	PVR51A		
適合タイヤサイズ					

^{ブ税込価格¥1,650} 税込価格¥3**8,830**



品番 TB-80

7.5x5.25



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚		
115	208	5	10		
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ		
150	球面座(R22)		PVR-51		
適合タイヤサイズ					

·補修用パーツ:エアバルブ 彩込価格¥1,650 税込価格¥31,350

アバルブ税込価格¥1,650 税込価格¥38,830



・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格¥**31,350**

ス用スチールホイール

ラインアップし、毎日の業務を安全にサポートします。

中型·小型 SERIES

ボルト穴数 50

COLOR:SILVER



6x51/2K

オフセット	P.C.E	ボルト	、穴数 ディ	ィスク板厚
116.5	203.	2 5	5	8
ハブ穴径	ナット座	形状 重	量適	合バルブ
146	球面座(R22) 15.5	5kg F	VR181
	適	合タイヤサイ:		
185/85R16	195/85R16	205/65R16	205/70R16	205/75R16

エアバルブ 税込価格¥27,060



品番 KKXB

6x51/2K

	H21 77 W	מיז ויא			
オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚		
115	208	5	8		
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ		
150	球面座(R22)	15.0kg	PVR181		
適合タイヤサイズ					
185/85R16	195/85R16 205/	70R16 205/8	5R16		

・補修用パーツ: エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格¥27,060



6x51/2**K**

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚		
113	203.2	5	8		
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ		
146	球面座(R22)	15.25kg	PVR181		
適合タイヤサイズ					
10F/0FD16 1	OF (OF D16 20F)	CED16 20E/7	0D16		

_{税込価格}¥27,060



7	721 77 W	V-1 1.V3			
オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚		
116.5	203.2	5	8		
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ		
146	球面座(R22)	12.8kg	PVR128A		
適合タイヤサイズ					

^{込価格¥1,650} 税込価格¥26,620



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚		
115	208	5	8		
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ		
150	球面座(R22)	12.5kg	PVR128A		
適合タイヤサイズ					
195/75R15	195/85R15				

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 段込価格¥1.650 税込価格¥26,620



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚		
110	203.2	5	8		
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ		
146	球面座(R22)	12.3kg	PVR128A		
適合タイヤサイズ					
185/65R15 1	85/75R15 195/	75R15			

・エアバルブ付 ・補修用パーツ: エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格¥26,620

チューブタイヤ用ホイー

ボルト穴数 🚯 COLOR:BLACK



品番 WT-70

20x7.00T



オフセ	ット	F	P.C.D	ボルト穴	数 ディ	スク板厚
162	2		285	8		13
ハブゲ	で径	ナッ	ト座形状	重量	適合	バルブ
22	1	球	面座(R22)	_		_
			適合ター	イヤサイズ		
8.25-20	8.25	R20	9.00-20	9.00R20	10.00-20	10.00R20
11.1-20	11.1F	20				

_{税込価格}¥41,800



品番 WT-75

20x7.50V



オフセット	P.C.D	ボルト穴	数 ディスク板厚
165	285	8	14
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
221	球面座(R22)	_	-46
	適合ター	イヤサイズ	
9.00-20 9.001	R20 10.00-20	10.00R20	11.1-20 11.1R20
11.00-20 11.0	00R20		

_{税込価格}¥60,500



圧倒的な輝きを放つ鍛造アルミホイール MOST RELIABLE WHEEL IN THE WORLD

鍛造ならではの強度、軽さ、洗練されたデザインが特徴の[TMF]。 製造パートナーは スイスに本社を置くヨーロッパ最大のホイールメーカー、RONALグループの FULLCHAMP社が担当。 12,000t、8,000t鍛造マシンを備え、独ダイムラー社、 伊イヴェコ社等、世界中のトラックメーカーへOEM供給しています。



品番 C-01

22.5×11.75



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚		
0	335	10	23		
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ		
281	平座φ26	25.3kg	TR544D		
適合タイヤサイズ					

·補修用パーツ: エアバルブ 税込価格 ¥1,650 価格 オープン



品番 C-15 新ISO規格品

22.5x7.50



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
162	335	10	24
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
281	平座φ26	25.0kg	70MS-07N
	適合タイ	(ヤサイズ	
11R22.5 275/70R22.5	265/60R22.5 275/80R22.5		



品番 C-25 新ISO規格品



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚		
165	335	10	24		
ハブ穴径	ナット座形	状 重量	適合バルブ		
281	平座φ26	5 25.1kg	70MS-07N		
適合タイヤサイズ					
11R22.5	12R22.5	275/70R22.5			
275/80R22.5	295/70R22.5	295/80R22.5			



品番 C-20

22.5x8.25



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
168	285	8	24
ハブ穴径	ナット座形	状 重量	適合バルブ
221	球面座	24.5kg	TR545D
11R22.5	12R22.5	275/70R22.5	
275/9002235	205/70022 5	205/900225	



新ISO規格品



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚	
147	275	8	18	
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	
221.2	平座φ26	17.2kg	70MS-07N	
適合タイヤサイズ				

9R19.5 225/70R19.5 245/70R19.5 265/70R19.5





7.5×6.00



オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚		
135	222.25	6	19.5		
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ		
164	球面座	13.5kg	TR544C		
適合タイヤサイズ					







信頼のクオリティを誇る鍛造製法

鍛造アルミホイールは、ビレット(アルミニウム合金)を高圧プレス、裂開、熱処理、施盤加工、 フライス加工、バフ加工などで成形されています。鋳造アルミホイールに比べて、生産に手間と 時間を要しますが、強度に優れ軽量に生産できます。

F]安心の5年間保証

製造日より5年間、正しい使用条件下でのホイール不具合発生の場合は無償で新しい ホイールを提供させて頂きます。 (車輌側の問題が原因の故障や腐食・変色等の外観上の不具合は対象外となります。)

TOKYO SH/\Rink 株式会社 東京車輪

〒116-0003 東京都荒川区南千住 3-5-7 TEL 03-3807-0081 FAX 03-3807-9535 www.tokyo-sharin.com

- 表示価格はすべて税込価格です。
- 347/1111163 / 17/201211173 / 17/20121173 / 17/20121173 / 18/20121173 / 18/20121173 / 18/20121173 / 18/2012170 / 18/20121